

PRODUKTDATENBLATT**ARTIKEL E002-LL600072**

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Systemleistung: | 32-60W |
| Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Systemlichtstrom: | 5.100-9.000lm |
| Ausstrahlungswinkel: | 90° |
| Schutzglas: | Linse klar |
| Oberflächen: | weiss |
| Lampenleistung: | 29-56W |
| Farbkennung: | 840 |
| Energieeffizienzklasse: | A+/D |
| Verbrauch pro 1000h: | max. 60kWh |
| Leuchtmittellichtstrom: | 5.600-9.900lm |
| mittlere Lebensdauer: | 50.000h (L80/B10) |
| Reflektortyp: | Rotationssym. Linsen |
| Leuchtentyp: | Universal-Lichteinsatz T8 |
| Einsatzort: | Innenbereich |
| Einsatzart: | Lichtbandmontage |
| dimmbar: | I/O |
| System: | Systemkomponente |
| Beschichtungsart: | pulverbeschichtet |
| Leuchtenform: | rechteckig |
| Leuchtenspannung: | 230V/AC |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Befestigungsart: | Federbefestigung |
| Schutzart: | IP40 / IK02 |
| Lichtqualität: | Leistung einstellbar |
| Länge: | 1528mm |
| Breite: | 66mm |
| Höhe: | 27mm |
| Systemeffizienz: | max. 160lm/W |

