

PRODUKTDATENBLATT**ARTIKEL S001-17SU-18930PW08F3**

Systemleistung:	18W
Farbwiedergabeindex:	CRI>90
Farbtemperatur:	3000K
Chip Typ:	SLMC930PW1309L152024G8UHE
Systemlichtstrom:	2790lm
Bestromung Leuchtmittel:	450mA
Ausstrahlungswinkel:	Flood (36°)
Schutzglas:	klares Schutzglas
Oberflächen:	weiss
Lampenleistung:	16W
Farbkennung:	930
Energieeffizienzklasse:	A+/C
Verbrauch pro 1000h:	18kWh
Leuchtmittellichtstrom:	3100lm@53°C
mittlere Lebensdauer:	50.000h (L80/B10)
Reflektortyp:	Rotationssymmetrisch
Leuchtentyp:	3~LED Adapterstrahler
Schutzglas Durchmesser:	76mm
Einsatzort:	Innenbereich
Einsatzart:	frei einstellbar
dimmbar:	I/O
System:	Plug and Play
Beschichtungsart:	Pulverbeschichtet
Leuchtenform:	zylindrisch
Material:	Aluminium
Lichtverteilung:	Direkt
Leuchtenspannung:	230V
Garantie:	5 Jahre
Befestigungsart:	3-Phasen Intrackadapter
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	inclusive COB
Netzteil:	inclusive Netzteil
Lichtqualität:	PW G8 UHE
Höhe:	142mm
Durchmesser:	84mm
Systemeffizienz:	155lm/W vor der Leuchte

